

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
413			PUTRANDEN			
4130			<u>Aanbrengen putranden</u>			
413050	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00 V	
			Situering: @@@@			
			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		1,00 L
			klasse C250 volgens NEN-EN 124			
			Type: Oogink 77003			
			Fabrikant: Oogink Trilbeton			
			Dagmaat: Ø 110 mm			
			Aansluiting: buis/put Ø 125 mm			
			Putrandhoogte: 240 mm			
			Afmeting: 215 x 215 mm met een rond gietijzeren deksel			
			Beton: geproduceerd met gerecyclede grondstoffen			
			Deksel voorzien van verankeringspen tegen ongewenst wegnemen			
			Voorzien van dekselopschrift: blanco / drain / RWA / DWA @@			
			Kleur bovenzijde beton: grijs - optioneel: wit / geel / rood / groen / blauw / zwart @@			
		.2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		2,00 L
		.9.	Putrand vastzetten met krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 o.g.	kg		15,00 L
			Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.			
			Gerekend met 15 kg per putrand.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
							
							