

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412			<b>UITSTROOMBAKKEN</b>			
4125			<u>Uitstroombak van prefab beton</u>			
412510	252699		Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak UB1:1 van gerecyclede grondstoffen. Situering: @@@, volgens tekening. Prefab uitstroombak type UB1:1 Leverancier: Oogink Trilbeton Afmeting inw: 460 x 450 x 440 mm. Beton: geproduceerd met gerecyclede grondstoffen Technische kenmerken: - afschuining/talud: 1:1 - aansluiting steekmof: PVC 125 mm / PVC 160 mm / PVC 200 mm / PVC 250 mm / PVC 315 mm @@@ Te rekenen met het benodigd grondwerk en afwerking van het talud. Aanbrengen op een fundering van menggranulaat sortering 0/31,5 met een dikte van 0,2 m.	st	1,00 V	
				st		1,00 L
412520	252699		Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak UB1:2 van gerecyclede grondstoffen. Situering: @@@, volgens tekening. Prefab uitstroombak type UB1:2 Leverancier: Oogink Trilbeton Afmeting inw: 500 x 750 x 450 mm. Beton: geproduceerd met gerecyclede grondstoffen Technische kenmerken: - afschuining/talud: 1:2 -aansluiting steekmof: PVC 125 mm / PVC 160 mm / PVC 200 mm / PVC 250 mm / PVC 315 mm @@@ Te rekenen met het benodigd grondwerk en afwerking van het talud. Aanbrengen op een fundering van menggranulaat sortering 0/31,5 met een dikte van 0,2 m.	st	1,00 V	
				st		1,00 L
				ton		1,00 L
				ton		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			<b>Staatposten</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				
91			<b>Eenmalige kosten</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				