

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412			INSPECTIEPUTTEN			
4121			<u>Putten vierkant 800 mm</u>			
412110	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: diverse inspectieputten volgens tekening. Voor nadere detaillering en maatvoering zie de tekening. Putrand aanbrengen volgens bestekspostnr. @@@@. 1. Put t.b.v. vrijerval systeem Put vierkant 800 mm inwendig. Wanddikte: 120 mm Bodemdikte: 120 mm Beschikbare hoogtes put: 700/1000 mm inw. @@@ Beschikbare hoogtes ophoogstuk/schacht: 500/1000 mm inw. @@@ Bodemuitvoering: met vlakke bodem Stroomprofiel en aansluitingen dienen in het werk aangebracht te worden. Leverancier: Oogink Trilbeton Leveranties inspectieputten van beton conform NL-BSB productcertificaat. Beton: geproduceerd met gerecyclede grondstoffen .2. In het werk te maken stroomprofiel van beton .2. Afdekplaat met centrisch mangat diameter Ø 600 mm .9 Voegverbinding onderling elementen: Poltec 700 of gelijkwaardig bindmiddel	st	1,00 V	
				st		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staatposten			
		.				
		.				
91			Eenmalige kosten			
		.				
		.				
		.				
		.				
		.				

Conceptversie