

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412			<b>INSPECTIEPUTTEN</b>			
4122			<u>Putten vierkant 1000 mm</u>			
412210	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: diverse inspectieputten volgens tekening. Voor nadere detaillering en maatvoering zie de tekening. Putrand aanbrengen volgens bestekspostnr. @@@@.	st	1,00 V	
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem Put vierkant 1000 mm inwendig. Wanddikte: 120 mm Bodemdikte: 120 mm Beschikbare hoogtes put: 650/1000 mm inw. @@@ Beschikbare hoogtes ophoogstuk/schacht: 1000 mm inw. @@@ Bodemuitvoering: met vlakke bodem Stroomprofiel en aansluitingen dienen in het werk aangebracht te worden. Leverancier: Oogink Trilbeton Leveranties inspectieputten van beton conform NL-BSB productcertificaat. Beton: geproduceerd met gerecyclede grondstoffen	st		1,00 L
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel			
		.2.	Afdekplaat Afmetingen: 1240 x 1240 x 150 mm voorzien van mangat Ø600 mm.	st		1,00 L
		.9	Voegverbinding onderling elementen: Poltec 700 of gelijkwaardig bindmiddel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			<b>Staatposten</b>			
		.				
		.				
91			<b>Eenmalige kosten</b>			
		.				
		.				
		.				
		.				
		.				

Conceptversie