

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312990	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Situering: @@ Toepassing: tegen grasgroei/maaischade in bermen, grasstroken etc. .4. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Dagmaat: Ø 520mm Fabrikant: Oogink Trilbeton Type: Oogink bermputrand Afmetingen: 1000x1000 mm Hoogte: 200 mm met velling naar putrand toe Hijsvoorziening: 2 stuks kogelkop ankers 1.3T Deksel voorzien van rubber zitting Deksel uitvoering: zonder ontluchttingsgaten / met ontluchttingsgaten zonder vergrendeling / met vergrendeling Voorzien van randopschrift: BLANCO / RW / VW / IW / DR Voorzien van dekselopschrift: blanco / regenwater / vuilwater / infiltratiewater brandput / pompput / drain of geperforeerd-rooster Kleur: grijs / wit / geel / rood / groen / blauw / zwart 2. Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st		V
9			Staatposten			
91			Enmalige kosten			

