

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312820	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Situering: @@ .4. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 . . . . . Fabrikant: Oogink Trilbeton . . . . . Type: Oogink 77024 . . . . . Dagmaat: Ø 520mm . . . . . Hoogte: 240mm . . . . . Deksel voorzien van rubber zitting . . . . . Deksel uitvoering: zonder ontluhtingsgaten / met . . . . . ontluhtingsgaten . . . . . zonder vergrendeling / met vergrendeling . . . . . Voorzien van randopschrift: BLANCO / RW / VW / IW . . . . . / DR . . . . . Voorzien van dekselopschrift: blanco / regenwater . . . . . / vuilwater / infiltratiewater . . . . . brandput / pompput / drain of geperforeerd-rooster . . . . . .2. . . . . Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton  . . . . . <b>Staartposten</b>  . . . . . <b>Eenmalige kosten</b>  . . . . . . . . . . . . . . .	st		V
9						
91						

Conceptversie