

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313120	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: @@ 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken . 2. Trottoirkolk, klasse B125 kN . Afmetingen: 450 x 350 mm . Fabrikant: Oogink Trilbeton . Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en . deksel met steeknokvergrendeling. . Onderbak: beton . Uitlaat: zij / achter . Diameter uitlaat: Ø 125mm spie / Ø 160mm spie . Uitvoering: met standaard GY stankscherm . Passend bij trottoirband: 13/15 en 18/20 . Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat . volgens NEN EN-124 . Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften . leverancier . 9. Totale hoogte: 940 mm . 1 Constructie: eendelig	st		V
9			Startposten			
91			Enmalige kosten			

